

F28WW-E

28° WWELD STICK NAILER-ST +CASE



Diametru: 2.8 - 3.3mm
Lungime: 50 - 90mm



Caracteristici



Carcas? din magneziu



Prindere confortabil? din cauciuc



Vârf zim?at



Vârf care nu murd?re?te



Adâncime controlat?



Buton de control al adâncimii



Declan?are secven?ial?



Tampoane anti-alunecare



Vârf compact



Cutie de transport

SPECIFICAȚIE				
Tip putere	Pneumatic		Presiune de funcționare	4.80 - 8.30 BAR
Greutate	3.50 kg			70.00 - 120.00 PSI
Lățime	133 mm		Consum de aer, litri per bătăie la 5,6 bar	2.47
Lungime	508 mm		Tip filet racord pneumatic	1/4 BSP
Înălțime	355 mm		Zgomot	LPA 1sd 96.30
Capacitate magazie (Max)	90			LWA 1sd 100.10
WW 28 Organe de asamblare din seria:				LPA 1s, 1m 87.10
Diametru (mm)	2.8 (Min)	3.3 (Max)	Vibrații / Marjă	2.47 / N/A m/s2
Lungime (mm)	50 (Min)	90 (Max)		
Cap (mm)	7.5 (Min)	7.5 (Max)		
Tip cuplare	Sudat cu sârmă			
Unghi cuplare	28			