


450S2-1

S2/16WC STAPLER-CT 50MM MAX (450)

S2

Diametru: 1.4 - 1.6mm
Coroan?: 25 - 25mm
Lungime: 25 - 50mm



Caracteristici



Carcas? din aluminiu



Prindere confortabil? din cauciuc



Adâncime controlat?



Reglare putere



Declan?are la contact



Tampoane anti-alunecare



Evacuare în spate



Design f?r? blocaj

SPECIFICA?IE

Tip putere	Pneumatic	Presiune de func?ionare	4.20 - 7.00 BAR
Greutate	2.08 kg		60.00 - 100.00 PSI
L??ime	73 mm	Consum de aer, litri per b?taie la 5,6 bar	0.6
Lungime	355 mm	Tip filet racord pneumatic	1/4 BSP
În?l?ime	225 mm	Zgomot	LPA 1sd 91.80
Capacitate magazie (Max)	100		LWA 1sd 97.60
S2 Organe de asamblare din seria:			LPA 1s, 1m 84.60
Diametru (mm)	1.4 (Min) 1.6 (Max)	Vibra?ii / Marj?	< 2.5 / N/A m/s2
Coroan? (mm)	25 (Min) 25 (Max)		
Lungime (mm)	25 (Min) 50 (Max)		