538S4-1
S4/16NC STAPLER-CT 38MM MAX (538)

S4

Diametru: 1.4 - 1.6mm
Coroan?: 12.45 - 12.7mm
Lungime: 19 - 40mm

Caracteristici

- Carcas? din aluminiu
- Prindere confortabil? din cauciuc
- Adâncime controlat?
- Reglare putere
- Declan?are la contact
- Tampoane anti-alunecare
- Evacuare în spate
- Vârf compact
- Design f?r? blocaj

SPECIFICA?IE					
Tip putere	Pneumatic		Presiune de func?ionare		4.20 - 7.00 BAR
Greutate	1.88 kg				60.00 - 100.00 PSI
L??ime	73 mm		Consum de aer, litri per b?taie la 5,6 bar		0.74
Lungime	355 mm		Tip filet racord pneumatic		1/4 BSP
În?l?ime	225 mm		Zgomot	**LPA 1sd**	92.90
Capacitate magazie (Max)	100			**LWA 1sd**	97.60
S4 Organe de asamblare din seria:				**LPA 1s, 1m**	84.60
Diametru (mm)	1.4 (Min)	1.6 (Max)	Vibra?ii / Marj?		2.509 / 1.2545 m/s2
Coroan? (mm)	12.45 (Min)	12.7 (Max)			
Lungime (mm)	19 (Min)	40 (Max)			