

538S5-1

S5/100 STAPLER-CT 38MM MAX (538)



Diametru: 1.4 - 1.6mm
Coroan?: 11.05 - 11.1mm
Lungime: 19 - 40mm



Caracteristici

Carcas? din aluminiu

Prindere confortabil? din cauciuc

Adâncime controlat?

Reglare putere

Declan?are la contact

Evacuare în spate

Vârf compact

SPECIFICAȚIE					
Tip putere	Pneumatic		Presiune de funcționare	4.20 - 7.00 BAR	
Greutate	1.83 kg			60.00 - 100.00 PSI	
Lățime	73 mm		Consum de aer, litri per bătăie la 5,6 bar	0.74	
Lungime	355 mm		Tip filet racord pneumatic	1/4 BSP	
Înălțime	225 mm		Zgomot	LPA 1sd	92.90
Capacitate magazie (Max)	100			LWA 1sd	97.60
S5 Organe de asamblare din seria:				LPA 1s, 1m	84.60
Diametru (mm)	1.4 (Min)	1.6 (Max)	Vibrații / Marj?	2.509 / 1.2545 m/s2	
Coroană (mm)	11.05 (Min)	11.1 (Max)			
Lungime (mm)	19 (Min)	40 (Max)			