

# 650S4-1

## S4/16NC STAPLER-CT 50MM MAX (650)



Diametru: 1.4 - 1.6mm  
Coroan?: 12.45 - 12.7mm  
Lungime: 25 - 50mm



### Caracteristici



Carcas? din aluminiu



Prindere confortabil? din cauciuc



Adâncime controlat?



Evacuare reglabil?



Declan?are la contact



Tampoane anti-alunecare



Design f?r? blocaj

| SPECIFICAȚIE                      |             |            |                                            |                    |
|-----------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Tip putere                        | Pneumatic   |            | Presiune de funcționare                    | 4.20 - 8.40 BAR    |
| Greutate                          | 2.05 kg     |            |                                            | 60.00 - 120.00 PSI |
| Lățime                            | 84 mm       |            | Consum de aer, litri per bătăie la 5,6 bar | 0.65               |
| Lungime                           | 363 mm      |            | Tip filet racord pneumatic                 | 1/4 BSP            |
| Înălțime                          | 272 mm      |            | Zgomot                                     | LPA 1sd 76.60      |
| Capacitate magazie (Max)          | 100         |            |                                            | LWA 1sd 82.70      |
| S4 Organe de asamblare din seria: |             |            |                                            | LPA 1s, 1m 69.70   |
| Diametru (mm)                     | 1.4 (Min)   | 1.6 (Max)  | Vibrații / Marj                            |                    |
| Coroană (mm)                      | 12.45 (Min) | 12.7 (Max) | 3.22 / 1.61 m/s2                           |                    |
| Lungime (mm)                      | 25 (Min)    | 50 (Max)   |                                            |                    |