

750S5-1

S5/100 STAPLER-CT 50MM MAX (750)



Diametru: 1.4 - 1.6mm
Coroan?: 11.05 - 11.1mm
Lungime: 25 - 50mm



Caracteristici



Carcas? din aluminiu



Prindere confortabil? din cauciuc



Adâncime controlat?



Evacuare reglabil?



Declan?are la contact



Tampoane anti-alunecare



Vârf compact

SPECIFICAȚIE				
Tip putere	Pneumatic		Presiune de funcționare	4.20 - 8.40 BAR
Greutate	2.41 kg			60.00 - 120.00 PSI
Lățime	84 mm		Consum de aer, litri per bătăie la 5,6 bar	1.1
Lungime	371 mm		Tip filet racord pneumatic	1/4 BSP
Înălțime	284 mm		Zgomot	LPA 1sd 76.50
Capacitate magazie (Max)	100			LWA 1sd 84.00
S5 Organe de asamblare din seria:				LPA 1s, 1m 71.00
Diametru (mm)	1.4 (Min)	1.6 (Max)	Vibrații / Marj	3.88 / 1.94 m/s2
Coroană (mm)	11.05 (Min)	11.1 (Max)		
Lungime (mm)	25 (Min)	50 (Max)		