FN16250K-2-E
16GA FINISH NAILER-ST 64MM MAX

SB16

Diametru: 1.6 - 1.6mm
Lungime: 25 - 63mm









Caracteristici

Mg — Carcas? din magneziu

Prindere confortabil? din cauciuc

Vârf care nu murd?re?te

DIAL-A — Adâncime controlat?

ST — Declan?are secven?ial?

Motor f?r? ulei

Înc?rcare pe la partea inferioar?

SPECIFICA?IE					
Tip putere	Pneumatic		Capse per înc?rcare		
Greutate	1.50 kg		Presiune de func?ionare		4.80 - 8.30 BAR
L??ime	78 mm				70.00 - 120.00 PSI
Lungime	308 mm		Consum de aer, litri per b?taie la 5,6 bar		1.46
În?l?ime	267 mm		Tip filet racord pneumatic		1/4 BSP
Capacitate magazie (Max)	110		Zgomot	**LPA 1sd**	86.70
SB16 Organe de asamblare din seria:				**LWA 1sd**	91.80
Diametru (mm)	1.6 (Min)	1.6 (Max)		**LPA 1s, 1m**	78.80
Lungime (mm)	25 (Min)	63 (Max)	Vibra?ii / Marj?		2.74 / 1.37 m/s2
Cap (mm)	3 (Min)	3 (Max)			
Unghi cuplare	0				