

FN1664-E

KIT 16GA FINISH NAILER-CT/ST 64MM MAX



Diametru: 1.6 - 1.6mm
Lungime: 25 - 64mm



Caracteristici

Carcasă din magneziu

Prindere confortabilă din cauciuc

Vârf care nu murdărește

Adâncime controlată

Tampon anti-alunecare

Motor fără ulei

Evacuare în spate

Vârf compact

Încărcare prin spate

Cutie de transport

Blocare sculă

Declanșator selectabil

Declanșator de blocare

Cărlig de curea

SPECIFICAȚIE				
Tip putere	Pneumatic		Presiune de funcționare	4.80 - 8.30 BAR
Greutate	1.70 kg			70.00 - 120.00 PSI
Lățime	86 mm		Consum de aer, litri per bătăie la 5,6 bar	1.83
Lungime	302 mm		Tip filet racord pneumatic	1/4 BSP
Înălțime	289 mm		Zgomot	LPA 1sd 85.10
Capacitate magazie (Max)	110			LWA 1sd 89.20
SB16 Organe de asamblare din seria:				LPA 1s, 1m 76.20
Diametru (mm)	1.6 (Min)	1.6 (Max)	Vibrații / Marjă	3.1 / 1.55 m/s2
Lungime (mm)	25 (Min)	64 (Max)		
Cap (mm)	3 (Min)	3 (Max)		
Unghi cuplare	0			