

GFN1664K-E

CORDLESS 16 GAUGE FINISH NAILER (EU)

SB16

Diametru: 1.6 - 1.6mm
Lungime: 25 - 64mm

SB16-FC

Diametru: 1.6 - 1.6mm
Lungime: 25 - 64mm



Caracteristici



Vârf care nu murdărește



Adâncime controlată



Cutie de transport



Blocare scul?



Cârlig de curea



Mâner modelat



Reîncărcare rapidă în 60 min.



Baterie Li-Ion

SPECIFICAȚIE

Tip putere	Gaz	Dura? de înc?rcare	60 min
Greutate	1.68 kg	Tensiune de înc?rcare	3.6V
L?ime	85 mm	Curent de înc?rcare	1.5A
Lungime	260 mm	Greutate înc?rc?tor	0.2
În?ime	278 mm	Greutate baterie	0.08
Capacitate magazie (Max)	100	Tip baterie	9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6
Temperatur? ambient? de func?ionare	0-40°C	Celul? alimentare	30ml
Tip înc?rc?tor	9B12071R-EU	Zgomot	LPA 1sd 96.00
Intrare surs? de alimentare	AC 230V 50Hz		LWA 1sd 103.00
SB16 Organe de asamblare din seria:			LPA 1s, 1m
Diametru (mm)	1.6 (Min) 1.6 (Max)	Vibra?ii / Marj?	2.1 / N/A m/s2
Lungime (mm)	25 (Min) 64 (Max)		
Cap (mm)	3 (Min) 3 (Max)		
Unghi cuplare	0		
SB16-FC Organe de asamblare din seria:			
Diametru (mm)	1.6 (Min) 1.6 (Max)		
Lungime (mm)	25 (Min) 64 (Max)		
Cap (mm)	3 (Min) 3 (Max)		
Unghi cuplare	0		