


# IC60-1-E

## COIL NAILER-CT 60MM MAX



Diametru: 2.0 - 2.65mm  
Lungime: 25 - 60mm



### Caracteristici



Prindere confortabil? din cauciuc



Evacuare reglabil?



Declan?are la contact



Protec?ii cu cadre din o?el



Magazie rezistent? la impact

| SPECIFICAȚIE                     |           |            |                                            |                  |
|----------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|------------------|
| Tip putere                       | Pneumatic |            | Presiune de funcționare                    | 4.9 - 7.0 BAR    |
| Greutate                         | 2.58 kg   |            |                                            | 71 - 101 PSI     |
| Lățime                           | 270 mm    |            | Consum de aer, litri per bătăie la 5,6 bar | 1.26             |
| Lungime                          | 280 mm    |            | Zgomot                                     | LPA 1sd          |
| Înălțime                         | 133 mm    |            |                                            | LWA 1sd          |
| Capacitate magazie (Max)         | 300-350   |            |                                            | LPA 1s, 1m       |
| N Organe de asamblare din seria: |           |            | Vibrații / Marj                            | 2.53 / 1.26 m/s2 |
| Diametru (mm)                    | 2.0 (Min) | 2.65 (Max) |                                            |                  |
| Lungime (mm)                     | 25 (Min)  | 60 (Max)   |                                            |                  |
| Cap (mm)                         | 4.3 (Min) | 5.9 (Max)  |                                            |                  |
| Unghi cuplare                    | 15        |            |                                            |                  |