

M10SIC-MG/30

BRAD NAILER-CT MINI TIP S 30MM MAX



Diametru: 0.8 - 0.8mm
Lungime: 15 - 30mm

M10SIC-MG/30 BRAD NAILER-CT MINI TIP S 30MM MAX

Caracteristici



Carcas? din aluminiu



Prindere confortabil? din cauciuc



Evacuare reglabil?



Declan?are la contact



Vârf compact



Înc?rcare pe la partea inferioar?

SPECIFICA?IE

Tip putere	Pneumatic		Capse per înc?rcare	
Greutate	1.02 kg		Presiune de func?ionare	4.00 - 7.00 BAR
L??ime	44 mm			60.00 - 100.00 PSI
Lungime	235 mm		Consum de aer, litri per b?taie la 5,6 bar	0.28
În?l?ime	180 mm		Tip filet racord pneumatic	1/4 BSP
Capacitate magazie (Max)	180		Zgomot	LPA 1sd 80.20
MINI S Organe de asamblare din seria:				LWA 1sd
Diametru (mm)	0.8 (Min)	0.8 (Max)	LPA 1s, 1m	
Lungime (mm)	15 (Min)	30 (Max)	Vibra?ii / Marj?	< 2.5 / N/A m/s ²
Cap (mm)	0.8 (Min)	1.3 (Max)		
Unghi cuplare	0			