# N62FN-1
## 15GA ANGLE FINISH NAILER-ST 64MM

FN15

Diametru: 1.8 - 1.8mm
Lungime: 25 - 64mm







## Caracteristici

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mg | Carcas? din magneziu | | Prindere confortabil? din cauciuc | | Vârf care nu murd?re?te | DIAL-A | Adâncime controlat? |
| 360° | Evacuare reglabil? | CT | Declan?are la contact | | Motor f?r? ulei | | Înc?rcare prin spate |

| SPECIFICA?IE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tip putere | Pneumatic | | Capse per înc?rcare | | |
| Greutate | 1.75 kg | | Presiune de func?ionare | | 4.20 - 7.00 BAR |
| L??ime | 83 mm | | | | 60.00 - 100.00 PSI |
| Lungime | 373 mm | | Consum de aer, litri per b?taie la 5,6 bar | | 1.65 |
| În?l?ime | 295 mm | | Tip filet racord pneumatic | | 1/4 BSP |
| Capacitate magazie (Max) | 100 | | Zgomot | **LPA 1sd** | 93.30 |
| FN15 Organe de asamblare din seria: | | | | **LWA 1sd** | 98.80 |
| Diametru (mm) | 1.8 (Min) | 1.8 (Max) | | **LPA 1s, 1m** | 85.80 |
| Lungime (mm) | 25 (Min) | 64 (Max) | Vibra?ii / Marj? | | 3.25 / 1.625 m/s2 |
| Cap (mm) | 3.2 (Min) | 3.2 (Max) | | | |
| Unghi cuplare | 25 | | | | |