

N75C-2-E

SHEATHING COIL NAILER-ST 75MM F230-F250



Diametru: 2.3 - 3.1mm
Lungime: 38 - 75mm



Caracteristici

Carcasă din aluminiu

Prindere confortabil din cauciuc

Adâncime controlată

Evacuare reglabilă

Vârf zimțat

Vârf care nu murdărește

Magazin rezistent la impact

Vârf compact

Declanșare secvențială

Protecții cu cadre din oțel

Magazin rotativ

SPECIFICAȚIE				
Tip putere	Pneumatic		Presiune de funcționare	4.80 - 8.30 BAR
Greutate	2.13 kg			70.00 - 120.00 PSI
Lungime	124 mm		Consum de aer, litri per bătăie la 5,6 bar	1.53
Lungime	264 mm		Tip filet racord pneumatic	1/4 BSP
Înălțime	356 mm		Zgomot	LPA 1sd 90.60
Capacitate magazie (Max)	300			LWA 1sd 99.30
F Organe de asamblare din seria:				LPA 1s, 1m 86.30
Diametru (mm)	2.3 (Min)	3.1 (Max)	Vibrații / Marjă	3.05 / 1.525 m/s2
Lungime (mm)	38 (Min)	75 (Max)		
Cap (mm)	6.5 (Min)	7.2 (Max)		
Unghi cuplare	15			