

N79RH-2

RH STICK NAILER-ST 90MM MAX



Diametru: 2.5 - 3.1mm
Lungime: 45 - 90mm



Caracteristici



Carcas? din aluminiu



Prindere confortabil? din cauciuc



V?rf zim?at



Ad?ncime controlat?



Evacuare reglabil?



Declan?are secven?ial?

SPECIFICA?IE

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--|----------------------------|
| Tip putere | Pneumatic | | Capse per înc?rcare | |
| Greutate | 4.00 kg | | Presiune de func?ionare | 4.80 - 7.00 BAR |
| L??ime | 163 mm | | | 70.00 - 100.00 PSI |
| Lungime | 451 mm | | Consum de aer, litri per b?taie la 5,6 bar | 2.2 |
| În?ime | 403 mm | | Tip filet racord pneumatic | 1/4 BSP |
| Capacitate magazie (Max) | 50 | | Zgomot | LPA 1sd 96.60 |
| PL Organe de asamblare din seria: | | | | LWA 1sd 105.20 |
| Diametru (mm) | 2.5 (Min) | 3.1 (Max) | | LPA 1s, 1m 92.20 |
| Lungime (mm) | 45 (Min) | 90 (Max) | Vibra?ii / Marj? | 3.8 / 1.9 m/s ² |
| Cap (mm) | 6.7 (Min) | 7 (Max) | | |
| Tip cuplare | Plastic | | | |
| Unghi cuplare | 21 | | | |