

P50CR-10B

SB103020 STAPLING PLIER-CR 15MM MAX



Diametru: 0.51 - 2.61mm
 Coroan?: 12.7 - 12.7mm
 Lungime: 10 - 15mm



Caracteristici



Carcas? din aluminiu



Ac?ionat cu tr?gaci



Înc?rcare lateral?



Falc? curbat?



Ureche de prindere

SPECIFICA?IE

| | | | | |
|---|------------|------------|--|-------------------------|
| Tip putere | Pneumatic | | Capse per înc?rcare | |
| Greutate | 2.04 kg | | Presiune de func?ionare | 2.10 - 3.90 BAR |
| L??ime | 85 mm | | | 30.00 - 55.00 PSI |
| Lungime | 370 mm | | Consum de aer, litri per b?taie la 5,6 bar | 1.1 |
| În?l?ime | 270 mm | | Tip filet racord pneumatic | 1/4 BSP |
| Adâncime falc? | 50 | | Zgomot | LPA 1sd 77.50 |
| Capacitate magazie (Max) | 100 | | | LWA 1sd 86.30 |
| SB103020 Organe de asamblare din seria: | | | | LPA 1s, 1m 73.30 |
| Diametru (mm) | 0.51 (Min) | 2.61 (Max) | Vibra?ii / Marj? | 3.651 / 1.8255 m/s2 |
| Coroan? (mm) | 12.7 (Min) | 12.7 (Max) | | |
| Lungime (mm) | 10 (Min) | 15 (Max) | | |