SB156SL-1-E
SL STAPLER CT 40MM MAX

Diametru: 0.9 - 1.3mm
Coroan?: 8 - 8mm
Lungime: 12 - 40mm





Caracteristici

- Carcas? din aluminiu
- Prindere confortabil? din cauciuc
- Vârf care nu murd?re?te
- Adâncime controlat?
- Evacuare reglabil?
- Declan?are la contact
- Motor f?r? ulei
- Evacuare în spate
- Înc?rcare prin spate

SPECIFICA?IE					
Tip putere	Pneumatic		Presiune de func?ionare		4.80 - 7.00 BAR
Greutate	1.75 kg				70.00 - 100.00 PSI
L??ime	76 mm		Consum de aer, litri per b?taie la 5,6 bar		0.9
Lungime	270 mm		Tip filet racord pneumatic		1/4 BSP
În?l?ime	275 mm		Zgomot	**LPA 1sd**	75.20
Capacitate magazie (Max)	110			**LWA 1sd**	82.60
SL Organe de asamblare din seria:				**LPA 1s, 1m**	69.60
Diametru (mm)	0.9 (Min)	1.3 (Max)	Vibra?ii / Marj?		3.77 / 1.885 m/s2
Coroan? (mm)	8 (Min)	8 (Max)			
Lungime (mm)	12 (Min)	40 (Max)			