

SL1250C-2

SL STAPLER OUTWARD CLINCH



Diametru: 0.9 - 1.3mm
 Coroan?: 8 - 8mm
 Lungime: 12 - 38mm



Caracteristici



Carcas? din magneziu



Prindere confortabil? din cauciuc



Adâncime controlat?



Declan?are secven?ial?



Motor f?r? ulei



Evacuare în spate



Înc?rcare pe la partea inferioar?



Prindere exterior?

SPECIFICA?IE

Tip putere	Pneumatic		Capse per înc?rcare	
Greutate	1.00 kg		Presiune de func?ionare	4.80 - 8.30 BAR
L??ime	59.7 mm			70.00 - 120.00 PSI
Lungime	257.1 mm		Consum de aer, litri per b?taie la 5,6 bar	0.9
În?l?ime	204.7 mm		Tip filet racord pneumatic	1/4 BSP
Capacitate magazie (Max)	110		Zgomot	LPA 1sd 86.68
SL Organe de asamblare din seria:				LWA 1sd 91.83
Diametru (mm)	0.9 (Min)	1.3 (Max)		LPA 1s, 1m 78.83
Coroan? (mm)	8 (Min)	8 (Max)	Vibra?ii / Marj?	2.74 / 1.37 m/s ²
Lungime (mm)	12 (Min)	38 (Max)		