

SL1838BC-E

BOSTITCH CAP STAPLER KIT



Diametru: 0.9 - 1.3mm
Coroan?: 8 - 8mm
Lungime: 19 - 38mm



Diametru: 25 - 25mm
Coroan?: 25 - 25mm



Caracteristici



Carcas? din magneziu



Prindere confortabil? din cauciuc



Tampoane anti-alunecare



Motor f?r? ulei



Evacuare în spate

SPECIFICAȚIE				
Tip putere	Pneumatic		Presiune de funcționare	4.80 - 8.30 BAR
Greutate	1.77 kg			70.00 - 120.00 PSI
Lățime	159 mm		Consum de aer, litri per bătăie la 5,6 bar	1.33
Lungime	286 mm		Tip filet racord pneumatic	1/4 BSP
Înălțime	267 mm		Zgomot	LPA 1sd 86.59
Capacitate magazie (Max)	100			LWA 1sd 94.16
SL Organe de asamblare din seria:				LPA 1s, 1m 81.20
Diametru (mm)	0.9 (Min)	1.3 (Max)	Vibrații / Marjă	
Coroană (mm)	8 (Min)	8 (Max)	2.944 / 1.472 m/s2	
Lungime (mm)	19 (Min)	38 (Max)		
SB-CAPS Organe de asamblare din seria:				
Diametru (mm)	25 (Min)	25 (Max)		
Coroană (mm)	25 (Min)	25 (Max)		