

SX150K-1

KIT SX STAPLER-ST 32MM MAX



Diametru: 0.9 - 1.3mm
 Coroan?: 5.6 - 5.6mm
 Lungime: 12 - 38mm



Caracteristici



Carcas? din magneziu



Prindere confortabil? din cauciuc



Adâncime controlat?



Declan?are la contact



Motor f?r? ulei



Evacuare în spate



Înc?rcare prin spate



Cutie de transport

SPECIFICA?IE

Tip putere	Pneumatic		Capse per înc?rcare	
Greutate	1.00 kg		Presiune de func?ionare	4.80 - 8.30 BAR
L??ime	59.7 mm			70.00 - 120.00 PSI
Lungime	257.1 mm		Consum de aer, litri per b?taie la 5,6 bar	0.9
În?l?ime	244.5 mm		Tip filet racord pneumatic	1/4 BSP
Capacitate magazie (Max)	110		Zgomot	LPA 1sd 75.50
SX Organe de asamblare din seria:				LWA 1sd 80.20
Diametru (mm)	0.9 (Min)	1.3 (Max)		LPA 1s, 1m 67.20
Coroan? (mm)	5.6 (Min)	5.6 (Max)	Vibra?ii / Marj?	3.03 / 1.515 m/s ²
Lungime (mm)	12 (Min)	38 (Max)		