SX1838-E
KIT SX STAPLER-CT/ST 38MM MAX

SX

Diametru: 0.9 - 1.3mm
Coroan?: 5.6 - 5.6mm
Lungime: 12 - 38mm







Caracteristici

- Mg — Carcas? din magneziu
- Prindere confortabil? din cauciuc
- Vârf care nu murd?re?te
- DIAL-A — Adâncime controlat?
- Tampoane anti-alunecare
- Motor f?r? ulei
- Evacuare în spate
- Vârf compact
- Înc?rcare pe la partea inferioar?
- Cutie de transport
- Blocare scul?
- CT / ST — Declan?ator selectabil
- Declan?ator de blocare

SPECIFICA?IE					
Tip putere	Pneumatic		Presiune de func?ionare		4.80 - 8.30 BAR
Greutate	1.36 kg				70.00 - 120.00 PSI
L??ime	70 mm		Consum de aer, litri per b?taie la 5,6 bar		1.33
Lungime	235 mm		Tip filet racord pneumatic		1/4 BSP
În?l?ime	240 mm		Zgomot	**LPA 1sd**	81.34
Capacitate magazie (Max)	100			**LWA 1sd**	87.50
SX Organe de asamblare din seria:				**LPA 1s, 1m**	75.50
Diametru (mm)	0.9 (Min)	1.3 (Max)	Vibra?ii / Marj?		3.06 / 1.53 m/s2
Coroan? (mm)	5.6 (Min)	5.6 (Max)			
Lungime (mm)	12 (Min)	38 (Max)			