TU-216-2330K-E
23G HEADLESS PINNER 30MM MAX

106

Diametru: 0.6 - 0.6mm
Lungime: 15 - 30mm







Caracteristici

Al	Carcas? din aluminiu		Prindere confortabil? din cauciuc		Reglare putere	TF x2	Tr?gaci secundar
	Evacuare în spate		Vârf compact		Înc?rcare lateral?		Cutie de transport

SPECIFICA?IE					
Tip putere	Pneumatic		Presiune de func?ionare		4.80 - 7.00 BAR
Greutate	0.98 kg				70.00 - 100.00 PSI
L??ime	40 mm		Consum de aer, litri per b?taie la 5,6 bar		0.52
Lungime	230 mm		Tip filet racord pneumatic		1/4 BSP
În?l?ime	198 mm		Zgomot	**LPA 1sd**	68.10
Capacitate magazie (Max)	200			**LWA 1sd**	81.10
106 Organe de asamblare din seria:				**LPA 1s, 1m**	78.90
Diametru (mm)	0.6 (Min)	0.6 (Max)	Vibra?ii / Marj?		< 2.5 / N/A m/s2
Lungime (mm)	15 (Min)	30 (Max)			
Cap (mm)	0.6 (Min)	0.6 (Max)			