TU-216-80-E
80 STAPLER 16MM MAX (TU-216)

80

Diametru: 0.6 - 0.9mm
Coroan?: 12.8 - 12.8mm
Lungime: 4 - 16mm



Caracteristici

Al — Carcas? din aluminiu

Prindere confortabil? din cauciuc

Reglare putere

TF x2 — Tr?gaci secundar

Evacuare în spate

Înc?rcare pe la partea inferioar?

SPECIFICA?IE					
Tip putere	Pneumatic		Capse per înc?rcare		
Greutate	0.81 kg		Presiune de func?ionare		4.90 - 8.40 BAR
L??ime	40 mm				80.00 - 120.00 PSI
Lungime	221 mm		Consum de aer, litri per b?taie la 5,6 bar		0.17
În?l?ime	150 mm		Tip filet racord pneumatic		1/4 BSP
Capacitate magazie (Max)	139		Zgomot	**LPA 1sd**	64.40
80 Organe de asamblare din seria:				**LWA 1sd**	74.00
Diametru (mm)	0.6 (Min)	0.9 (Max)		**LPA 1s, 1m**	61.00
Coroan? (mm)	12.8 (Min)	12.8 (Max)	Vibra?ii / Marj?		< 2.5 / N/A m/s2
Lungime (mm)	4 (Min)	16 (Max)			