

TU-216-SJK-E

SJK STAPLER 16MM (TU-216)



Diametru: 0.6 - 0.7mm
Coroan?: 4.1 - 4.1mm
Lungime: 4 - 16mm



Caracteristici



Carcas? din aluminiu



Prindere confortabil? din cauciuc



Reglare putere



Tr?gaci secundar



Evacuare în spate



Înc?rcare pe la partea inferioar?

SPECIFICAȚIE				
Tip putere	Pneumatic		Capse per încercare	
Greutate	0.81 kg		Presiune de funcționare	4.90 - 8.40 BAR
Lățime	40 mm			80.00 - 120.00 PSI
Lungime	221 mm		Consum de aer, litri per bătăie la 5,6 bar	0.17
Înălțime	150 mm		Tip filet racord pneumatic	1/4 BSP
Capacitate magazie (Max)	167		Zgomot	LPA 1sd 64.40
SJK Organe de asamblare din seria:				LWA 1sd 74.00
Diametru (mm)	0.6 (Min)	0.7 (Max)		LPA 1s, 1m 61.00
Coroană (mm)	4.1 (Min)	4.1 (Max)	Vibrații / Marjă	< 2.5 / N/A m/s2
Lungime (mm)	4 (Min)	16 (Max)		